

Tips

1) ¿Dónde puedo instalar Terza Laminates®?

En cualquier superficie de interiores sin humedad como habitaciones, escaleras, salas, comedores, oficinas y pasillos.

2) ¿Dónde no puedo instalar Terza Laminates®? En espacios con alta humedad como baños, cuartos de servicio y exteriores.

3) ¿Por qué la duela laminada se hincha o se levanta?- Por problemas serios de humedad en el subsuelo.

- Por derrames de líquidos.

- La instalación no fue la adecuada.

Recomendaciones:

a) Es muy importante dejar un espacio de expansión en las orillas y utilizar el bajo piso (consulta al instalador).

b) El piso debe estar nivelado antes de la instalación.

c) Antes de instalar la duela, debes almacenar las cajas sin abrir por 48 horas a temperatura ambiente.

4) ¿Cuál es la duela laminada que más me conviene? Existen cuatro tipos de productos Terza Laminates®:

1. Fast Click (6mm): para uso residencial.

2. Easy Click (7mm): para uso residencial, alto tránsito y comercial ligero.

3. Dynamic Click (8mm): para uso residencial, alto tránsito y comercial alto tránsito.

4. Robusto Click (12mm): para uso comercial intenso.

¡Máxima Resistencia en el Mercado!

5) ¿Cuáles son los accesorios necesarios para la instalación de Terza Laminates®? Existe una gran variedad de molduras para dar un acabado adecuado en

muros y cancelería; aparte de que ayudan a un correcto desempeño del piso.

El bajo piso, es un accesorio de la instalación de la duela laminada; contiene

un plástico de poliuretano para colocarse debajo de ésta.

{akoforms=1}